

# ASPICAM®

ASPIRADOR, LIMPADOR DE CONDOTA DE VENTILAÇÃO



O AspicaM® é um aspirador profissional indispensável para a limpeza, aspiração e inspeção de condutas de ventilação, desde 200 mm até 800 mm.

A escovagem da conduta de ventilação (até 1400 rpm) aliada a uma potente aspiração (2000 m3/hora) permite uma limpeza eficaz das condutas. Usando a câmara integrada, controle cada uma das etapas de limpeza.

## LES POINTS FORTS



UTILIZAÇÃO  
Ø200 A Ø800 MM



COMPRIMENTO TUBO  
15 M



DIÂMETRO TUBO  
Ø50 MM



CONTROLO ESCOVA  
VELOCIDADE & SENTIDO  
DE ROTAÇÃO



GRAVADOR  
FOTO / VÍDEO



POTÊNCIA MOTOR  
2800 W



ASPIRAÇÃO  
2000 M3/HORA  
2400 AW



ECRÃ  
10 POLEGADAS HD

## ESPECIFICAÇÃO

Alimentação eléctrica	220-240 V
Potência eléctrica	2800 W
Potência eléctrica	2400 AW
Velocidade da escova	0-1400 tr / min regulável
Tubo flexível	Ø50 mm / 15 metros
Diâmetro de utilização para escovar	200-800 mm
Peso	43.5 Kg
Tamanho	460x402x700 mm
Capacidade dos sacos fornecidos	4L



## VOCÊ SABIA?

O AspicaM® está equipado com uma câmara que transfere o sinal de vídeo para uma tela de 10 polegadas, permitindo um controle visual preciso da limpeza para criar um relatório detalhado.

# ASPICAM®

ASPIRADOR, LIMPADOR DE CONDUTA DE VENTILAÇÃO

## PACOTE

1 x Tubo de aspiração 15 metros com câmara integrada

1 x Ecrã TFT LCD 10 polegadas

1 x Gravador digital (vídeo / foto / áudio)

1 x Controlo remoto de arranque do dispositivo

1 x Controlo remoto de gravação digital (DVR)

10 x Sacos de reposição de 4 litros

1 x Flexível de limpeza de 15 metros

1 x Escova 300 mm

1 x Escova 400 mm

1 x Escova 500 mm

1 x Escova 600 mm

## AS OPÇÕES

1 x Tubo de aspiração 20 metros com câmara integrada



### TUBO DE ASPIRAÇÃO

O tubo de aspiração integrada uma câmara de definição 1080P equipada com 2 LEDs poderosos.



### DUPLA FILTRAÇÃO HEPA

Duas unidades de filtro HEPA fornecem filtragem do ar de entrada. O ar de exaustão é limpo e livre de contaminantes.



### SYSTEMA DE ARMAZENAMENTO

O sistema de braço de armazenamento dobrável permite que a mangueira de vácuo seja enrolada para fácil armazenamento e realocação.



### 4 ESCOVAS

Estas escovas permitem adaptar a sua limpeza a condutas de ventilação com um diâmetro de 200 mm até 800 mm.



### RENDERIZAÇÃO VÍDEO / FOTO

O registro é prova irrefutável de inspeção realizada e garantia de qualidade. Esses arquivos podem ser usados para editar um relatório para seus clientes.



### 3 PASSOS EM UMA PASSAGEM

- Limpeza: ação mecânica da escova para aspirar.
- Aspiração : aspiração simultânea da ação de escovar.
- Visualização: transcrição de vídeo durante a limpeza.